

TORNO DE BANCADA

FI-1000AG/ZJ

MAGNUM-CUT®



EXPERIÊNCIA

TORNO DE BANCADA

ACESSÓRIOS STANDARD

- Placa universal de 3 castanhas - 6"
- Placa de 4 castanhas independentes 8"
- Sistema de refrigeração
- Luminária de serviço
- Freio mecânico
- Proteção traseira contra cavacos
- Placa de arraste e pinos
- Contra ponto fixo MT nº 3
- Flange
- Luneta fixa e móvel
- Caixa de ferramentas de serviço
- Manual de operação e lista de peças de reposição.

FI-1000AG/ZJ



Carro transversal, refrigeração e iluminação



Placa universal de três castanhas



Estrutura do barramento reforçada



Painel de comando

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO TÉCNICA		FI-1000AG/ZJ
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS		
Diâmetro admissível sobre o barramento	mm	330
Diâmetro admissível sobre o carro transversal	mm	185
Diâmetro admissível na cava	mm	476
Distância entre pontas	mm	1000
Curso do carro transversal	mm	160
Largura do barramento	mm	187
CABECOTE		
Nariz da árvore	Cam-Lock	D1-4"
Gama de velocidades	rpm	70-2000
CONTRA PONTO		
Diâmetro do mangote	mm	32
Curso do mangote	mm	95
Sede cônica do mangote	MT	nº 3
ROSCAS		
Roscas métrica	Pitch	0,45 - 10
MOTORES		
Motor principal	HP	2
Motor da bomba de refrigeração	HP	0,1
Voltagem do equipamento	Volts	220
DIMENSÕES		
Peso líquido	Kg	442

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso



GRUPO BENER - MATRIZ: Rua Parsch, 450 - Distrito Industrial - 13280-000 Vinhedo - SP - Brasil - **Fone: (19) 3826-7373** - Fax: (19) 3826-7374
Filial SP: Rua Bragança Paulista, 1.228 - Sto. Amaro - Fone: (11) 5641-3993
e-mail: vendas@bener.com.br

www.bener.com.br

