



NAMSUN
MACHINERY CORPORATION

MANDRILADORA

NSB-100



ROBUSTEZ

MANDRILADORA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO TÉCNICA NSB-100

MESA

Dimensões da Mesa	mm	1.200 x 1.400
Carga admissível sobre a Mesa	kgs	6.000
Indexação angular da Mesa	deg.	90º

CURSOS

Curso Transversal da Mesa - eixo X	mm	1.800
Curso Vertical do Cabeçote - eixo Y	mm	1.750
Curso Longitudinal da Mesa - eixo Z	mm	1.500
Curso Axial da Árvore - eixo W	mm	710
Avanços Rápidos dos eixos X, Y, Z	mm/min.	3.200

CABEÇOTE - EIXO ÁRVORE

Potência Motor Principal	HP	20
Diâmetro da Árvore	mm	100
Alojamento do Cone	tipo	MT6
Velocidade de Giro do Eixo Árvore (infinidamente variável)	rpm	28~1.000
Número de Estações (velocidades altas/médias/baixas)	nºs	3 estações

DIMENSÕES E OUTROS

Dimensões da Máquina (área ocupada)	mm	3.620 x 4.850
Altura da Máquina	mm	3.550
Potência Instalada	KVA	22
Peso da Máquina	kgs	17.000

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso.

ACESSÓRIOS STANDARD

- Régua Lineares para Leitura Digital nos 3 eixos
- Indicador Digital Programável
- Sensor Indexador de Mesa Giratória
- Luminária de Trabalho
- Proteção Telescópica nos eixos X e Z
- Manual de Instrução

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Placa de Facear Removível
- Suporte para Eixo Árvore
- Cabeçote Universal



Quadro elétrico tropicalizado



Avanço manual do eixo W com 2 velocidades. (5 mm/volta e 20 mm/volta)



Digital X, Y, Z



Painel de operação de fácil manuseio

GRUPO BENER - MATRIZ: Rua Parsch, 450 - Distrito Industrial - 13280-000 Vinhedo - SP - Brasil - **Fone: (19) 3826-7373** - Fax: (19) 3826-7374
Filial SP: Rua Alexandre Dumas, 1268 - sala 73 - Fone: (11) 5641-3993
 e-mail: vendashigh-tech@bener.com.br

www.bener.com.br

